

# TEKNISET TIEDOT

## MC TOIMISTOKONTTI PREMIUM

10' / 20' / 6x3,2 m / 7x3,2m

**KONTTIVUOKRAUS** <sup>MC</sup> OY  
siellä missä sinäkin

19.2.2019 Konttivuokraus Oy. Pidätämme oikeuden muutoksiin



## Kuvaus

Premium-toimistokontti on mallistomme yleisin taukotila, joka soveltuu useaan käyttöön. Kontti tarjoaa eristetyn, lämmitetyn sekä valaistun tilan taukotilaksi, toimistoksi tai varastotilaksi ympärivuotiseen käyttöön.

Premium-toimistokonttejamme voidaan yhdistää isoiksi kokonaisuuksiksi, rakentaa erikoismitoin, varustella lasiseinillä, toteuttaa erikoisvärein sekä toimittaa kohteeseen valmiiksi varusteltuna ja kalustettuna. Seinien polyuretaanieristys takaa kontille pitkän käyttöiän. Ikkunat ja ovet voidaan asentaa haluamallesi kohdalle.

## Mitat

Malli	Pituus(ulko)	Leveys(ulko)	Korkeus(ulko)	Pituus(sisä)	Leveys(sisä)	Korkeus(sisä)
10ft Premium	3000	2430	2790	2790	2220	2520
20ft Premium	6050	2430	2790	5840	2220	2520
6x3,2m Premium	6050	3200	2790	5840	2990	2520
7x3,2m Premium	7000	3200	2790	6790	2990	2520

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetreissä ja voivat vaihdella hieman.

## Värit

Vakiovärit	RAL 7035, RAL 7024
Erikoisvärit	Tilauksesta kaikki RAL sävyt
Sisäväri:	Valkoinen, harmaa muovimatto

## Paino

10' Premium	n.1000 KG
20' Premium	n.1900 KG
6x3,2m Premium	n.2300 KG
7x,3,2m Premium	n.2600 KG

## Eristys

<b>Katto</b>	<b>50 mm</b> mineraalivilla (0.035 W/mK), <b>+50 mm</b> PUR FF-PIR(0.022 W/mK)
<b>Lattia</b>	<b>100mm</b> mineraalivilla (0.035 W/mK)
<b>Seinät</b>	<b>80mm</b> PUR (0.025 W/mK)

## Lisätiedot

<b>Lattian kantavuus</b>	150kg/m <sup>2</sup>
<b>Katon lumikuorma</b>	150kg/m <sup>2</sup>
<b>Virran syöttö</b>	32A/400V Runkoon asennettuna. Lisäksi 1kpl 32A/400V syöttöpaikkoja konttien yhdistämiseen.
<b>Pinottavuus</b>	Vakiona kahteen (2) kerrokseen. Lisävahvistuksella myös 3-5 kerrosta
<b>Ilmanvaihto</b>	Vakiona 1kpl poistopuhallin +1 kpl passiivinen tuloilmaventtiili
<b>Käsittely</b>	Tyhjänä trukilla tai nosturilla kulmapaloista.

## Varustelu

Nimike / Määrä	10'	20'	30'	6x3,2m	7x3,2m
Avattava PVC ikkuna 765x1080 sälekaihtimilla	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Kiinteä PVC ikkuna 765x1080 sälekaihtimilla	0 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Teräsovi 820x1980 lukolla	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Led loisteputkivalaisin 2x22W, 5300lm – 4100K, T8	1 kpl	2 kpl	3 kpl	2 kpl	3 kpl
Sähköpatteri 1.5kW	1 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Tuplapistorasia	2 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl
Trukkitaskut	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä

## Tekniset tiedot varusteista

### Ikkunat

PVC ikkunat, U=1.3 W/m<sup>2</sup>K, karmit valkoinen PVC, 34dB

Optiona eri koot ja lasitusvaihtoehdot sekä karmien värityksen vaihto.

### Ovi

Teräsovi 860x1980, U=1.7 W/m<sup>2</sup>K, Euro Cylinder(DIN) 30x35mm lukko avaimilla.

### Patterit

1.5kW sähköpatteri, IP24

### Valaistus

T8 LED valaisin 2x22W=44W, 5300lm – 4100K, pituus 150cm, IP65

Optiona upotetut Led valaisimet.

