

TEKNISET TIEDOT

MC TOIMISTOKONTTI PREMIUM +
20' / 6x3,2 m / 7x3,2m

 **KONTTIVUOKRAUS** OY
siellä missä sinäkin



Kuvaus

Premium PLUS mallistomme on suunniteltu käyttäen parhaita eristemateriaaleja käyttöä, käyttömukavuuden ja enegiatehokkuuden maksimoinniksi. Kontit on varusteltu LED-valaisimilla, jotka vähentävät virrankulutusta ja käyttökustannuksia koko kontin elinkaaren aikana. Mallisto soveltuu ympärivuotiseen käyttöön ja käyttöönotto vaatii vain kontin kytkemisen sähköverkkoon.

Premium PLUS toimistokonttejamme voidaan yhdistää isoiksi kokonaisuuksiksi, rakentaa erikoismitoin, varustella lasiseinillä, toteuttaa erikoisvärein sekä toimittaa kohteeseen valmiiksi varusteltuna ja kalustettuna. Ikkunat ja ovet voidaan asentaa haluamallesi kohdalle.

Mitat

Malli	Pituus(ulko)	Leveys(ulko)	Korkeus(ulko)	Pituus(sisä)	Leveys (sisä)	Korkeus(sisä)
20ft Premium +	6050	2430	2790	5840	2180	2520
6x3,2m Premium +	6050	3200	2790	5800	2950	2520
7x3,2m Premium +	7000	3200	2790	6750	2950	2520

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetreissä ja voivat vaihdella hieman.

Värit

Vakiovärit	RAL 7035, RAL 7024
Erikoisvärit	Tilauksesta kaikki RAL sävyt
Sisäväri:	Valkoinen, harmaa muovimatto

Paino

20' Premium +	1900 KG
6x3,2m Premium +	2300 KG
7x,3,2m Premium +	2600 KG

Eristys

Katto	100mm FF-PIR (0.022 W/mk)
Lattia	100mm FF-PIR (0.022 W/mk)
Seinät	100mm PIR SANDWICH (0.020 W/m2k)

Lisätiedot

Lattian kantavuus	150kg/m ²
Katon lumikuorma	150kg/m ²
Virran syöttö	32A/400V Runkoon asennettuna. Lisäksi 1kpl 32A/400V syöttöpaikkoja konttien yhdistämiseen.
Pinottavuus	Vakiona kahteen (2) kerrokseen. Lisävahvistuksella myös 3-5 kerrosta.
Ilmanvaihto	Vakiona 1kpl poistopuhallin +1 kpl passiivinen tuloilmaventtiili
Käsittely	Tyhjänä trukilla tai nosturilla kulmapaloista.

Varustelu

Nimike / Määrä	20'	6x3,2m	7x3,2m
Avattava PVC ikkuna 765x1080 sälekaihtimilla	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Kiinteä PVC ikkuna 765x1080 sälekaihtimilla	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Teräsovi 820x1980 lukolla	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Led loisteputkivalaisin 2x22W, 5300lm – 4100K, T8	2 kpl	2 kpl	3 kpl
Sähköpatteri 1.5kW	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Tuplapistorasia	3 kpl	3 kpl	3 kpl
Trukkitaskut	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tekniset tiedot varusteista

Ikkunat

PVC ikkunat, U=1.3 W/m²K, karmit valkoinen PVC, 34dB

Optiona eri koot ja lasitusvaihtoehdot sekä karmien värityksen vaihto.

Ovi

Teräsovi 860x1980, U=1.7 W/m²K, Euro Cylinder(DIN) 30x35mm lukko avaimilla.

Patterit

1.5kW sähköpatteri termostaatilla.

Valaistus

T8 LED valaisin 2x22W=44W, 5300lm – 4100K, pituus 150cm, IP65

Optiona upotetut Led valaisimet.

